

## БОКОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ UNISKIRT - резина для бокового уплотнения

### REMASKIRT CB 195 PUR

Профилированное уплотнение REMASKIRT CB 195 PUR с соответствующими монтажными шинами для Вашей конвейерной ленты. Особенно хорошие уплотнительные свойства в сочетании с амортизационными балками REMASLIDE. Благодаря специальным уплотнительным бортам с лабиринтным эффектом, взрыхленный транспортируемый материал остается на ленте, снижается степень загрязнения и потеря материала. Уплотнительные борта прижимаются к конвейерной ленте только за счёт собственного веса. Это снижает трение, повышает срок службы конвейерной ленты и уменьшает энергопотребление.

#### Свойства

- Масло- и жиростойкий
- Простота монтажа при использовании монтажных шин
- Для рабочих температур от - 40 до +80° С
- Уплотнительные борта с лабиринтным эффектом подстраивают свое положение самостоятельно

#### Области применения

- Профилированное боковое уплотнение для конвейерных лент, транспортирующих тонкозернистый и пылевидный материал
- Особенно хорошие результаты при транспортировке угля
- Особенно рекомендуется для белых конвейерных лент



REMASKIRT CB 195 PUR

### REMASKIRT CB 195 PUR

#### Технические характеристики

Полимерная основа	PUR	DIN ISO 1629
Твердость	55, по Шору А	DIN ISO 7619-1
Цвет	Белый	

Арт. №	Название	Размеры
573 5200	REMASKIRT CB 195 PUR	6/10 x 195 x 7000 мм



573 5200