REMASLEEVE VSB-E 40

Износостойкие оболочки из специальной резины REMASLEEVE (VSB) для опорных роликов всех распространенных диаметров по стандарту DIN. Быстрый и простой способ надевания оболочки с помощью пневматического монтажа.

Свойства

- Защита от налипания, износа и коррозии
- Простое и прочное склеивание благодаря соединительному слою CN

Области применения

- Резиновые оболочки для опорных роликов не верхней и нижней ветви конвейера

REMASLEEVE VSB-E 40 ЧЕРНЫЙ/CN

REMASLEEVE VSB-E 40/CN

Технические характеристики

Полимерная основа	NR/SBR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,02 г/см^3	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	40, по Шору A	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры
537 5280	REMASLEEVE VSB-E 40/CN	Ø 2" x 7 x 1 300 мм
537 5314	REMASLEEVE VSB-E 40/CN	Ø 3" x 7 x 1 300 мм
537 5345	REMASLEEVE VSB-E 40/CN	Ø 4" x 7 x 1 300 мм
537 5376	REMASLEEVE VSB-E 40/CN	Ø 5" x 7 x 1 300 мм
537 5022	REMASLEEVE VSB-E 40/CN	Ø 63,5 x 7 x 2 750 мм
537 5039	REMASLEEVE VSB-E 40/CN	Ø 80 x 7 x 2 750 мм
537 5046	REMASLEEVE VSB-E 40/CN	Ø 89 x 7 x 2 750 мм
537 5053	REMASLEEVE VSB-E 40/CN	Ø 108 x 7 x 2 750 мм
537 5060	REMASLEEVE VSB-E 40/CN	Ø 133 x 7 x 2 750 мм
537 5400	REMASLEEVE VSB-E 40/CN	Ø 150" x 7 x 1 300 мм