REMACLEAN 60 MOR

Условно маслостойкая

Специально для условно маслостойких резинотканевых конвейерных лент в промышленности по переработке отходов. По желанию, рулон может быть порезан на полосы.

REMACLEAN 60 MOR

Свойства

- Хорошая износостойкость
- Очень высокая эластичность
- Различные толщины в номенклатуре изделий, от 5 до 10 мм
- Для лент шириной до 2000 мм
- Для рабочих температур от - 40 до +70° C
- Условно масло- и жиростойкий

Области применения

- Для универсального применения в качестве чистящей резины и бокового резинового ограждения для зернистого, не налипающего материала в переработке вторичных ресурсов

REMACLEAN 60 MOR

Технические характеристики

Полимерная основа	NBR/SBR	DIN ISO 1629
Уд. вес	1,14 г/см³	DIN EN ISO 1183
Твердость	63, по Шору A	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры	Вес
549 7520	REMACLEAN 60 MOR	5 x 2 000 x 10 000 мм	11,97 кг/м
549 7530	REMACLEAN 60 MOR	7 x 2 000 x 10 000 мм	16,76 кг/м
549 7540	REMACLEAN 60 MOR	10 x 2 000 x 10 000 мм	23,94 кг/м