## REMACLEAN 70

Благодаря отличной износостойкости и высокой эластичности материал REMACLEAN 70 превосходен в качестве чистящей резины и демонстрирует значительно более высокую стойкость по сравнению с обычными резиновыми материалами. Чистящая резина монтируется в существующих узлах очистки конвейерных установок и в исходном состоянии может выступать из крепления на величину своей толщины.

REMACLEAN 70

### Свойства

- Отличная износостойкость
- Очень высокая эластичность
- Низкое трение на контакте с конвейерной лентой
- Простота монтажа
- Различные толщины в номенклатуре изделий, от 6 до 20 мм
- Для лент шириной до 2000 мм
- Для рабочих температур от - 40 до +70° C

### Области применения

- Для универсального применения в качестве чистящей резины и бокового резинового ограждения для зернистого, не налипающего материала

## REMACLEAN 70

По желанию, рулон может быть порезан на полосы.

### Технические характеристики

| | | |
|---|---|---|
| **Полимерная основа** | NR/BR | DIN ISO 1629 |
| **Уд. вес** | 1,09 г/см³ | DIN EN ISO 1183 |
| **Твердость** | 63, по Шору A | DIN ISO 7619-1 |
| **Цвет** | Черный | |

| Арт. № | Название | Размеры | Вес |
|---|---|---|---|
| 549 9200 | REMACLEAN 70 | 6 x 2 000 x 10 000 мм | 13,86 кг/м |
| 549 6815 | REMACLEAN 70 | 10 x 120 x 10 000 мм | 1,39 кг/м |
| 549 6822 | REMACLEAN 70 | 10 x 150 x 10 000 мм | 1,73 кг/м |
| 549 6839 | REMACLEAN 70 | 10 x 2 000 x 10 000 мм | 23,00 кг/м |
| 549 6860 | REMACLEAN 70 | 15 x 200 x 10 000 мм | 3,45 кг/м |
| 549 6884 | REMACLEAN 70 | 15 x 2 000 x 10 000 мм | 34,50 кг/м |
| 549 6925 | REMACLEAN 70 | 20 x 2 000 x 10 000 мм | 46,00 кг/м |