

СИСТЕМЫ РУКАВОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ МАТЕРИАЛА

Уплотнения

Уплотнения REMA TIP TOP - для напорных рукавов DUNLOP HD

Уплотнения для напорных рукавов REMA TIP TOP из высококачественного полиуретана разработаны специально для напорных рукавов DUNLOP HD. В комбинации с муфтами REMA TIP TOP уплотнения образуют надежное соединение, не допускающее утечек в местах соединения рукавов, отводов, и обрезиненных труб.



Свойства

- Отсутствие турбулентности
- Простая и быстрая сборка; не требуются специальные инструменты
- Малый вес
- Хорошая стойкость к химическим реагентам

Области применения

- Уплотнительный элемент для фланцевых муфт REMA TIP TOP к напорным рукавам DUNLOP HD и шланговым отводам

Уплотнения для напорных рукавов DUNLOP HD

Арт. №	Размер в мм	Для шлангов с внутренним диаметром в мм	Вес в кг/шт.
537 8200	76	76	0,1
537 8201	102	102	0,15
537 8202	127	127	0,2
537 8203	152	152	0,25
537 8204	204	204	0,4
537 8205	254	254	0,6
537 8206	305	305	0,7
537 8207	355	355	0,75

Другие размеры - под заказ.