Ремонтная пластина

С односторонним соединительным CN-слоем для ремонта повреждений резиновой обкладки конвейерной ленты.

Технические характеристики

Полимерная основа	BR/IR/SBR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,11 г/см³	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	60, по Шору A	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры
522 0218	Ремонтная пластина	1,5 x 500 x 10 000 мм
522 0225	Ремонтная пластина	2 x 500 x 10 000 мм
522 0232	Ремонтная пластина	3 x 500 x 10 000 мм
522 0249	Ремонтная пластина	4 x 500 x 10 000 мм
522 0256	Ремонтная пластина	5 x 500 x 10 000 мм

Ремонтная пластина в исполнении V

Самоугасающая, антистатическая, условно маслостойкая
С односторонним соединительным CN-слоем для ремонта повреждений резиновой обкладки конвейерной ленты.
Немецкий сертификат допуска для использования под землёй: LOBA NW-Nr.: 18.43.21-63-6

Технические характеристики

Полимерная основа	CR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,39 г/см³	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	60, по Шору A	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры
522 1815	Ремонтная пластина в исполнении V	1,5 x 500 x 10 000 мм
522 1839	Ремонтная пластина в исполнении V	3 x 500 x 10 000 мм
522 1853	Ремонтная пластина в исполнении V	5 x 500 x 10 000 мм