Пластина обкладочной резины V, невулканизированная

Самоугасающая, антистатическая, условно маслостойкая
Покрыта защитной пленкой серого цвета.
Немецкий сертификат допуска для использования под землёй: LOBA NW-Nr.: 18.43.21-63-7

Технические характеристики

Полимерная основа	CR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,39 г/см³	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	60, по Шору А	DIN ISO 7619-1
Электрическое сопротивление	Антистатическая*	
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры
538 0158	Пластина обкладочной резины в исполнении V, невулканизированная	2 x 500 x 7 000 мм

Пластина обкладочной резины HR, невулканизированная

Теплостойкая
Покрыто защитной пленкой желтого цвета.
Устойчивость к воздействию высокой температуры макс. 110 °C, кратковременно 130 °C

Технические характеристики

Полимерная основа	BR/IR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,11 г/см³	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	60, по Шору А	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры
538 0206	Пластина обкладочной резины HR, невулканизированная	2 x 500 x 9 200 мм
538 0196	Пластина обкладочной резины HR, невулканизированная	3 x 500 x 6 000 мм

*Поверхностное и объемное сопротивление < 1 x 10^6 Ом, испытано по DIN IEC 93 / VDE 0303, часть 30.