Строгальные аппараты для обработки ленты

Снятие резины строгальным способом рекомендуется только при толщине обкладки более 2 мм. Механизированный строгальный резец позволяет с точностью до миллиметра снять нужный слой за короткое время. Важнейшим преимуществом строгальной обработки является глубокая запрессовка соединительных элементов в ленту, в результате чего опасность повреждения как самих соединительных элементов, так и очистителей, роликов и приводных или концевых барабанов уменьшается или полностью исключается.

Арт. №	Название
530 4639	Строгальный аппарат для обработки ленты для станков TS, система TTN + TTE (5 - 20 мм)
530 4646	Запасной резец для строгального аппарата

530 4639

530 4646

REMACLIP TTB

Болтовая соединительная система REMACLIP TTB применяется в качестве временного соединения и для ремонта.

Области применения

- Стальной соединитель TTB широкого применения
- Износостойкий соединитель TTB H с верхней пластиной из закаленной стали, для использования в контакте с абразивной породой.

REMACLIP TTB 1

- Диаметр барабана мин. 250 мм
- Прочность ленты макс. 300 Н/мм
- Толщина ленты 5 - 11 мм

Арт. №	Название	Ширина ленты	Количество в упаковке
530 2404	REMACLIP TTB 1	1 000 мм	25
530 2411	REMACLIP TTB 1 H	1 000 мм	25