## Раствор MTR, не содержит хлористых и ароматических соединений

- Раствор-катализатор для нанесения на отшерохованную внутреннюю поверхность шины, а также на поверхность кратера повреждения и клеящий слой пластырей РЕМА ТИП ТОП перед дублированием РЕЗИНОЙ MTR
- Раствор MTR является компонентом адгезионной и каталитической системы и адаптирован к резине MTR. Благодаря этому, его можно применять для вулканизации при температуре выше 100 °C (212° F)

Раствор MTR, не содержит хлористых и ароматических соединений

| Арт. № | Наименование | Содержание | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 516 9207 | Раствор MTR, крышка с кисточкой | 350 г банка | 10 |
| 516 9214 | Раствор MTR | 700 г банка | 10 |
| 516 9240 | Раствор MTR | 4.5 кг банка | 1 |

## Раствор HR, не содержит хлористых и ароматических соединений

- Раствор-катализатор для нанесения на отшерохованную внутреннюю поверхность шины при установке радиальных, диагональных или универсальных пластырей с температурой вулканизации более 85 °C.
- Применение раствора HR позволяет увеличить время ожидания вулканизации до 14 дней.
- HR = горячий ремонт

515 9224

| Арт. № | Наименование | Содержание | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 515 9224 | Раствор HR | 650 г банка | 10 |
| 515 9231 | Раствор HR | 4 кг банка | 1 |

## СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦЕМЕНТ OTR, не содержит хлористых и ароматических соединений

- Раствор-катализатор для нанесения на отшерохованную внутреннюю поверхность шины в сочетании с радиальными и диагональными OTR-пластырями REMA TIP TOP
- Позволяет повысить срок службы крупногабаритных шин, установленных на строительных и горных машинах, применяемых на объектах с длинными технологическими маршрутами

515 9430

515 9440

| Арт. № | Наименование | Содержание | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 515 9430 | OTR специальный цемент | 650 г банка | 10 |
| 515 9440 | OTR специальный цемент | 4 кг банка | 1 |