

ВУЛКАНИЗАЦИОННЫЕ ТЕРМОПРЕССЫ И АКСЕССУАРЫ

Оборудование для рабочих мест



517 3554



517 4254

517 7811



EM Ремонтный штатив

Ускоряет операцию фиксирования шины EM в станке, повышает безопасность работы.

Арт. №	5173554	5174254	5177811
Напряжение		230/50 В/Гц	380/50 В/Гц
Грузоподъемность	600 кг	1000 кг	4000 кг
Размер	1155 x 1280 x 2000 мм	1150 x 1280 x 2200 мм	2000 x 2000 x 2600 мм
Вес	213 кг	250 кг	1200 кг
Размер шины	макс. 29.5 R 29 дюймов	макс. 29.5 R 29 дюймов	макс. 33.25 R 35 - 48/95 R 57 дюймов

Арт. №	Наименование	Содержание	Кол-во	Опции
517 3554	Ремонтный штатив EM, с канатным приводом (ручным) Шина доступна со всех сторон. Высота шины регулируется при помощи ручного привода шина опирается на ролики, что позволяет устанавливать шину в любую поворотную позицию и предотвращает повреждение борта – Опорные ролики позволяют без труда перемещать станок. Подходит для: Thermopress EM I; Thermopress EM II	1	1	• •
517 4254	EM Ремонтный штатив с электрическим приводом Шина доступна со всех сторон – Высота шины регулируется при помощи ручного привода – Электронное управление при помощи ручного контроллера – шина опирается на ролики, что позволяет устанавливать шину в любую поворотную позицию и предотвращает повреждение борта – Опорные ролики позволяют без труда перемещать станок . Подходит для: Thermopress EM-I; Thermopress EM-II	1	1	• •
517 7811	EM Ремонтный штатив, электрический привод Для выполнения манипуляций с крупногабаритными шинами. Подъем шины осуществляется при помощи мощной гидросистемы. Ролики, на которые опирается шина, имеют привод от электродвигателя - Конфигурация для шин 63" доступна по запросу Подходит для: Thermopress EM-III	1	1	•