

## ИЗНОСОСТОЙКИЕ РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

REMALINE - высококачественный резиновый футеровочный материал

### REMALINE 40 ÖL (МАСЛО) - стойкая к воздействию жиров и масел футеровка для универсального применения

Материал REMALINE 40 ÖL (МАСЛО) разработан специально для эксплуатации в масло- и жиросодержащей среде и может применяться в качестве универсальной защиты от износа и налипания как в обводнённой, так и в сухой среде.

#### Свойства

- Масло- и жиростойкое исполнение материала первоклассного качества REMALINE 40
- Надежная защита от износа и налипания
- Высокая эластичность
- Высокий эффект самоочистки
- Простое и прочное склеивание благодаря соединительному слою CN

#### Области применения

- Для универсального применения в качестве футеровки для защиты от налипания, истирания и ударных нагрузок
- Гибкая футеровка силосных башен и бункеров
- Футеровки в углеобогащении
- Футеровка неприводных барабанов при слабом натяжении ленты (защита от налипаний)
- Футеровка ковшей при работе с налипающим материалом



REMALINE 40 ÖL

### REMALINE 40 ÖL/CN (МАСЛО)

#### Технические характеристики

Полимерная основа	NBR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,09 г/см <sup>3</sup>	DIN EN ISO 1183
Твердость	44, по Шору А	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры	Вес
549 1267	REMALINE 40 ÖL/CN (МАСЛО)	3 x 1 500 x 10 000 мм	3,6 кг/м <sup>2</sup>
549 1300	REMALINE 40 ÖL/CN (МАСЛО)	6 x 2 000 x 10 000 мм	7,25 кг/м <sup>2</sup>
549 1410	REMALINE 40 ÖL/CN (МАСЛО)	10 x 2 000 x 10 000 мм	12,00 кг/м <sup>2</sup>