REMALINE 50 - Футеровка с высокой прочностью на разрыв

REMALINE 50 в силу своих превосходных характеристик пригоден для использования в обводненной среде. Благодаря своей хорошей эластичности и очень высокой прочности на раздир, этот материал отлично зарекомендовал себя, в частности, в качестве футеровки труб, желобов и резервуаров на электростанциях и гравийных карьерах. Кроме того, он применяется на неприводных барабанах, чтобы предупредить образование налипания.

REMALINE 50

Свойства

- Надежная защита от износа и налипаний, особенно при мокром абразивном истирании колотым материалом
- Прочный на разрыв, высокая прочность на раздир
- Высокая сопротивляемость разрезу
- Простое и прочное склеивание благодаря соединительному слою CN

Области применения

- Нанесения покрытий в обводненных зонах, напр., футерование труб для охлаждающей воды на электростанциях
- Футерование желобов, резервуаров и выпускных воронок при воздействии округлого материала
- Футеровка неприводных барабанов при слабом натяжении ленты (защита от налипания)

REMALINE 50/CN

Технические характеристики

Полимерная основа	NR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,11 г/см³	DIN EN ISO 1183
Твердость	51 по Шору A	DIN ISO 7619-1
Цвет	Оранжевый*	

Арт. №	Название	Размеры	Вес
549 2527	REMALINE 50/CN	3 x 1 500 x 10 000 мм	3,96 кг/м²
549 9080	REMALINE 50/CN	5 x 2 000 x 10 000 мм	6,25 кг/м²
549 2565	REMALINE 50/CN	6 x 2 000 x 10 000 мм	7,38 кг/м²
549 2620	REMALINE 50/CN	10 x 2 000 x 10 000 мм	11,70 кг/м²
549 2644	REMALINE 50/CN	12 x 2 000 x 10 000 мм	14,04 кг/м²
549 2668	REMALINE 50/CN	15 x 2 000 x 10 000 мм	17,40 кг/м²
549 2682	REMALINE 50/CN	20 x 2 000 x 10 000 мм	23,00 кг/м²

*Пожалуйста, помните, что в данном случае речь идет о продукте на основе натурального каучука и поэтому колебания цвета нельзя исключать.