REMALINE 70 ÖL (МАСЛО) - высококачественное стойкое к воздействию жиров и масел покрытие для использования при крайне высокой степени износа

Материал REMALINE 70 ÖL/CN (МАСЛО) разработан специально для тяжелых условий эксплуатации с крайне высокой степенью износа и ударными нагрузками и может применяться в качестве универсальной защиты от износа и налипания масло- и жиросодержащего транспортируемого материала как в обводненной, так и в сухой среде.

REMALINE 70

Свойства

- Масло- и жиростойкое исполнение материала первоклассного качества REMALINE 70
- Наивысший предел стойкости к износу
- Высокая стойкость при абразивном износе
- Очень высокая разрывная прочность
- Хорошая атмосферная стойкость
- Простое и прочное склеивание благодаря соединительному слою CN

Области применения

- Узлы перегрузки материала, желоба, бункеры и спуски
- Футеровки кузовов самосвалов, отбойных стенок и виброжелобов

REMALINE 70 ÖL/CN (МАСЛО)

Технические характеристики

Полимерная основа	NBR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,15 г/см³	DIN EN ISO 1183
Твердость	59 по Шору A	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры	Вес
549 3739	REMALINE 70 ÖL/CN (МАСЛО)	3 x 1 500 x 10 000 мм	3,88 кг/м²
549 9120	REMALINE 70 ÖL/CN (МАСЛО)	6 x 2 000 x 10 000 мм	7,75 кг/м²
549 3571	REMALINE 70 ÖL/CN (МАСЛО)	10 x 2 000 x 10 000 мм	12,60 кг/м²