ИЗНОСОСТОЙКИЕ РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

REMATHAN - Высококачественный полиуретановый футеровочный материал

REMATHAN G 75/CN - износостойкие пластины высшего качества

Износостойкие пластины высшего качества REMATHAN впечатляют своей крайне высокой износостойкостью, а также очень хорошей масло- и жиростойкостью и стойкостью к истиранию.

Свойства

- Высокоизносостойкий
- Масло- и жиростойкий
- Водостойкий
- Устойчивый к микроорганизмам
- Высокая эластичность по отскоку
- Высокое сопротивление раздиру
- Диапазон рабочих температур от -30 °C до +80 °C
- Простое и прочное склеивание благодаря соединительному слою CN

Области применения

- Масло- и жиростойкие, износостойкие футеровки
- Защита от налипания и шума
- Спуски, желоба
- Виброгалтовочные барабаны
- Воронки для выгрузки бетона



REMATHAN

REMATHAN G 75/CN

Технические характеристики

Полимерная основа	PUR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,22 г/см ³	DIN EN ISO 1183
Твердость	75. по Шору А	DIN ISO 7619-1
Цвет	Зеленый	

Арт. №	Название	Размеры
573 2328	REMATHAN G 75/CN	6 x 1 400 x 10 000 мм
573 2335	REMATHAN G 75/CN	8 x 1 400 x 10 000 мм
573 2342	REMATHAN G 75/CN	10 х 1 400 х 10 000 мм
573 4357	REMATHAN G 75/CN	12 x 1 400 x 10 000 мм