REMATHAN G 90 - износостойкие пластины высшего качества

Износостойкие пластины высшего качества REMATHAN впечатляют своей крайне высокой износостойкостью, а также очень хорошей масло- и жиростойкостью и стойкостью к истиранию.

REMATHAN

Свойства

- Высокоизносостойкий
- Масло- и жиростойкий
- Водостойкий
- Устойчивый к микроорганизмам
- Высокая эластичность по отскоку
- Высокое сопротивление раздиру
- Диапазон рабочих температур от -30 °C до +80 °C

Области применения

- Масло- и жиростойкие, износостойкие футеровки
- Защита от налипания и шума
- Спуски, желоба
- Воронки для выгрузки бетона

REMATHAN G 90

Технические характеристики

Полимерная основа	PUR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,23 г/см³	DIN EN ISO 1183
Твердость	90 по Шору A	DIN ISO 7619-1
Цвет	Зеленый	

Арт. №	Название	Размеры
573 2201	REMATHAN G 90	6 x 1 400 x 10 000 мм
573 2218	REMATHAN G 90	8 x 1 400 x 10 000 мм
573 2225	REMATHAN G 90	10 x 1 400 x 10 000 мм
573 4230	REMATHAN G 90	12 x 1 400 x 10 000 мм