REMAGRIP - высококачественный материал для футеровки барабанов

REMAGRIP 70 - SL Футеровка полосами

Применяемая во всем мире футеровка полосами для барабанов REMAGRIP 70 SL с ромбическим профилем и дополнительными продольными канавками. Футеровку полосами (шириной 343 мм) для барабанов любой ширины можно легко раскроить и подготовить в мастерской или на конвейерной установке. Материал REMAGRIP 70 SL - это выгодная альтернатива футеровке полосами конкурентов.

Раскрой для футеровки барабана отдельными лентами (в том числе и на конвейерной установке). Удобный раскрой с помощью инструмента для резки резины и дополнительного приспособления.



REMAGRIP 70 - SL

Свойства


- Высокоизносостойкий материал первоклассного качества REMAGRIP 70
- Снижает скольжение между лентой и барабаном
- Повышение и стабилизация коэффициента трения
- Вытеснение жидкости и грязи
- Защита барабанов от износа и коррозии
- Предотвращение налипаний
- Положительное влияние на центрирование хода ленты
- Глубокое профилирование для поглощения

значительного объёма загрязнений и длительного срока службы

• Простое и прочное склеивание благодаря соединительному слою CN

Области применения

- Профилированная футеровка для приводных барабанов
- Большие межосевые расстояния
- Для барабанов больших диаметров (от 800 мм)
- Для сильно нагруженных резинотканевых и резинотросовых лент всех классов прочности



REMAGRIP 70/CN - SL

Технические характеристики

Полимерная основа	BR/IR/SBR	DIN ISO 1629
Уд. вес	1,12 г/см ³	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	62, по Шору А	DIN ISO 7619-1
Профилирование	8 x 6 мм (профиль 50)	
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры
549 5941	REMAGRIP 70/CN - SL	10 x 2 060 x 10 000 мм
549 5893	REMAGRIP 70/CN - SL	12 х 2 060 х 10 000 мм
549 6005	REMAGRIP 70/CN - SL	15 x 2 060 x 10 000 мм
549 5996	REMAGRIP 70/CN - SL	18 x 2 060 x 10 000 мм